



G=铆锁



F=铆合

说明:

1. 特性:

额定电压 :500V AC MIN

额定电流 :5A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :500V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -55℃~+105℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT加纤30%(UL94V-0)

(黑色 白色)

端 子 : C3602 (BRASS)

外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢

镀镍或钝化处理

挡 板 : PA9T, 黄色

支 架 : 铜合金, 镀镍

铆 钉 : 铜合金, 镀镍

鱼 叉 : 铜合金, 镀锡

1572XX21301-X XXM XXM X X XX A X A 4 B X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 系列编号:

1572XX21301=DR车针双胞胎高座公低座公弯针系列 (XX=N Pin)

2. 做法区分:

F=铆合 G=铆锁

3. 高座区分:

09M=9公 15M=15公 25M=25公 37M=37公

4. 矮座区分:

09M=9公 15M=15公 25M=25公 37M=37公

5. 塑胶区分:

1=PBT白胶 2=PBT黑胶

6. 间距区分:

A=15.88间距 B=19.05间距

7. 端子电镀区分:

所有车针端子都是镀金的, 无其他电镀。

01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金 03=3u金.....

8. 端子规格区分:

A=7.2折弯高矮座间距3.81黄铜C3602

9. 外壳区分:

1=前后铁壳 2=前后铜壳 3=前后不锈钢钝化 4=前后不锈钢镀镍

10. 支架区分:

A=鱼叉7.2间距8.05铜支架

11. 鱼叉区分:

4=四爪鱼叉


12. 铆钉区分:

B=5.4*4.4*1.2四方铜铆钉

13. 螺丝区分:

A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝 C=4.8铜螺丝 D=5.8铜螺丝

螺丝规格



零件编号	X尺寸	内牙
A/C	4.8	4#40
B/D	5.8	4#40

高低座间距

N PIN	DIM A		DIM B	
	9	15	25	37
C	30.80	39.20	53.05	69.40
D	25.00	33.30	47.04	63.50
E	16.95	25.30	39.00	55.40
F	6.96	6.955	6.90	6.82

Dwg. No.		15D000001		DR车针双胞胎高座公 低座公 90度弯插板系列	寰宇 <i>hnndo</i>			
Projection					P/N		1572XX21301	
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE					
Type	D-Sub	Sheet	1/1		Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0